



- Умовні позначення:
- Розробка піщаного ґрунта
 - Розробка мулистого ґрунта
 - 2.7 Глибина існуючого дна від проектної рівня (вузел А)
 - Рекомендовані ділянки для гідровідвалів

- Примітки:
1. Буденплан розроблений на основі схематичної лоцманської карти р. Південний Буг.
 2. Прив'язка ділянок розробки ґрунта по судовому ходу приведена на розбивочному кресленні 1048-0-ГР арк. 4.1...4.8.
 3. Кілометраж на кресленні приведений відповідно лоцманської карти р. Південний Буг 1976р. Кілометраж проектуемого поліпшення суднового ходу приведений на кресленні 1048-0-ГР арк. 4.1...4.8.
 4. Проектне дно суднового ходу від м. Миколаїв до м. Нова Одеса - мінус 3.65 м, а від м. Нова Одеса до м. Вознесенськ - мінус 3.27 м.
 5. Довжина магістрального трубопроводу уточнюється в залежності від місця знаходження ділянки гідровідвалу, які будуть визначені замовником до виконання діпоглиблювальних робіт.
 6. Розробка ґрунта виконується земснарядом Watermaster Classic III виробністю по пульту 600 м³/год.

				1048-0-ОБ		
				ТОВ СП "НІБУЛОН". Поліпшення судноплавних умов водних шляхів р.Південний Буг від м.Вознесенськ до м.Миколаїв.		
Визн. Кля.	Аркуш	Масш.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуші
Н.контр.	Шмикова				Судновий хіл.	РП 1
ГПН	Гуров				Буденплан.	
Гол.фахів.	Чесніний				М 1: 100000	УКРРІТТРАНСПРОЕКТ
Перевірив	Шмикова					
Виконав	Чесніний					

Лист № ор. Підпис і дата Зам. ліст. №